

Datenübernahme | Frameless mit Stoffdruck

Allgemein

Damit Ihr Auftrag schnell und ohne Rückfragen produziert werden kann, bitten wir Sie, die folgenden Vorgaben für die Druckvorstufe einzuhalten. Bitte senden Sie uns druckoptimierte PDF-Daten im CMYK-Modus; reine Fotomotive können auch als JPG im RGB-Modus geliefert werden.

Datenformat & Beschnitt

- Anlage- bzw. Dokumentformat möglichst im Maßstab 1:1.
- Umlaufende Beschnittzugabe: 11 cm. Davon sind 5 cm seitlich sichtbar, der Rest liegt außerhalb des sichtbaren Bereichs – bei der Motivwahl bitte berücksichtigen.
- Keine Schnitt- oder Passmarken und keine weiteren Druckinformationen im Dokument.
- Schriften bei vektorbasierten Daten möglichst in Pfade/Kurven umwandeln.
- Alle Farben im CMYK-Modus anlegen, Sonderfarben in CMYK umwandeln (Pantone/RAL/HKS nur annähernd reproduzierbar).
- Pixelbasierte Daten komprimieren (JPG in max. Qualität oder TIFF mit LZW-Komprimierung).

Qualitätssicherung

Für ein optimales Ergebnis sollten Bilddaten über ein eingebettetes Farbprofil verfügen: ISO coated V2 (CMYK) oder Adobe RGB 1998 (RGB). Ohne Profil weisen wir automatisch unseren Arbeitsfarbraum zu, was zu Abweichungen führen kann. Bei hohen Ansprüchen an die Farbtreue legen Sie Ihrem Auftrag bitte ein farbverbindliches Proof bei.

Datenübertragung & Dateibenennung

Bis 5 MB per E-Mail, andernfalls per Downloadlink Ihres bevorzugten Uploadservices. Nach Rücksprache stellen wir auch einen FTP-Zugang bereit.

Beispiel Dateiname: mustermann_FLPIC_motivname_200x100cm_12345678.pdf

Beschnitt-Aufteilung: 11 cm Zugabe gesamt, davon 5 cm seitlich sichtbar (an der Kante des Panels) und ca. 6 cm nicht mehr sichtbar (Rückseite/Umschlag). Das Hauptmotiv sollte vollständig im mittleren, sichtbaren Bereich der Vorderseite liegen.

Alle Angaben sind Richtwerte für eine reibungslose Datenübernahme. Bei Rückfragen zu Ihrem konkreten Motiv oder Format wenden Sie sich gerne an unsere Druckvorstufe.