

Technisches Datenblatt | akustikTex

Stoffbespannung	Weißes Polyestergewebe mit Brandschutzausstattung aus 100 % PES; 220 g/qm
Klassifizierung	B-s1,d0; B1 nach DIN 4102 kein Rauch, kein brennendes Abfallen/Abtropfen
Anwendungsbereich	Akustikstoff für: Spannrahmensysteme, Keilrahmen, Wandbespannungen, Deckensegel
Besonderheiten	Individuell bedruckbar
Gewebe	• Zur Verarbeitung kommen ausschließlich Textilhilfsmittel- und Farbstoffzubereitungen sowie Chemikalien zum Einsatz, die nach den chemikalienrechtlichen Regelungen wie der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeverordnung zugelassen sind. • In Deutschland hergestellt • Bedruckt bis 40 Grad waschbar. • Zertifiziert nach Ökotex Standard 100 • knitterarm nach DIN EN 22313
Druck	• Im Thermo-Sublimationsdruck hergestellt. Ohne gesundheitsschädliche Ausdünstung. • UV-beständiger Textildruck. Hautfreundlich dank wasserbasierenden Farben.
Konfektion	• Wir verwenden ausschließlich Faden aus deutscher Produktion. • Die Silikonkeder bestehen alle aus Kautschuk, frei von PVC.